

## Rejestratory sieciowe ip EL-IP NV825



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Wejścia wideo	8
Prędkość zapisu [kl/s]	400 kl/s @ 1280 x 960 px, 400 kl/s @ 1280 x 720 px, 225 kl/s @ 1920 x 1080 px
Archiwizacja danych	HDD, USB
Maksymalna liczba obsługiwanych	2 x HDD SATA
Maks. pojemność każdego dysku	4 TB
Zasilanie	12V DC
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wielkość obrazu [px]	9 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 960 px,
Standard	TCP/IP
Kompresja	H.264
Tryby nagrywania video	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Wyszukiwanie nagrań	Po zdarzeniu, po czasie
Tryb odtwarzania	do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie
Bitrate [Mb/s]	40
ONVIF	TAK
Dedykowana aplikacja	Meye
Tryb pracy	Pentaplex
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
RS-485	x 1 ( PTZ)

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

