

Kamery kompaktowe IP LC-256 IP PoE



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm]	Do wyboru: 2,8 mm, 2,8 - 12 mm lub LED
Kompresja	H.265, H.264, MJPEG
Zasilanie	12V DC, PoE
Standard	TCP/IP
Procesor obrazu	AMBARELLA S2L
Prędkość transmisji [kl/s]	20
Dzień/Noc	TAK
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 60
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Odbicie lustrzane	TAK
AI	Tak (wersja motozoom)
ONVIF	TAK (2.4)
Klasa szczelności	IP66/IP67
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +60
Wersja	Produkt dostępny w 4 wersjach: 2,8 mm, 2,8-12mm, WiFi, Motozoom,

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

