

Kamery zintegrowane LC-501 AHD



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	2,8-12mm/premium = 1/2.7" Progressive Scan CMOS, motozoom = 1/2.9" Sony CMOS IMX322
Wielkość obrazu [px]	premium = 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2,8 - 12 mm, motozoom = 1920 x 1080 px - 1080p, 1280 x 720 px - 720p
Zasilanie	12 V DC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Zasięg oświetlacza IR	2,8-12mm/premium = 40 m, motozoom = 60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw [mm]	2,8-12 mm, motozoom, premium
Kąt widzenia [°]	2,8-12mm/premium = 95°, motozoom = 83°
Stosunek sygnał-szum [dB]	> 50 dB
Wyjścia wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem
Pobór mocy [W]	2,8-12mm/premium = do 4.3 W, motozoom = do 10.5 W
Wodoszczelność	2,8-12mm/premium = IP66, motozoom = brak
Temperatura pracy [°C]	-20 °C ... 50 °C
D-WDR	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
3DNR	TAK
ICR	TAK
AGC	TAK dla 2,8-12 mm i Premium
AWB	TAK
Sharpness	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

