

## Kamery kopułkowe IP ACTi B64



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

|                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik                    | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                           |
| Wielkość obrazu [px]           | 1280 x 960                                                                                                           |
| Czułość [lux]                  | kolor: 0.1; B/W: 0                                                                                                   |
| Ogniskowa obiektywu [mm]       | 3 - 9                                                                                                                |
| Kompresja                      | H.264 HP, MJPEG                                                                                                      |
| Gniazdo karty pamięci          | microSD/SDHC/SDXC                                                                                                    |
| Zasilanie                      | PoE Class 3 IEEE802.3af                                                                                              |
| Czas migawki [s]               | 1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)                                                              |
| Kąt widzenia (H) [°]           | 90.6~31.8                                                                                                            |
| Zakres obrotu [°]              | 0 - 350                                                                                                              |
| Zakres pochylenia [°]          | 5 - 170                                                                                                              |
| Rotacja [°]                    | 0~350                                                                                                                |
| Zoom optyczny                  | 3x                                                                                                                   |
| Protokoły                      | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour |
| Interfejs                      | 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector                                                                         |
| Pobór mocy [W]                 | 5.8                                                                                                                  |
| Superior Low Light Sensitivity | TAK                                                                                                                  |
| Dzień/Noc                      | TAK                                                                                                                  |
| Mechaniczny filtr IR           | TAK                                                                                                                  |
| ONVIF                          | TAK                                                                                                                  |

## Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

