

Kamery kopułkowe IP ACTi B65



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Czułość [lux]	kolor: 0.1; B/W: 0
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 3 IEEE802.3af
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	103.6~36.2
Zakres obrotu [°]	0 - 350
Zakres pochylenia [°]	5 - 170
Rotacja [°]	0~350
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	5.28
Zoom optyczny	3x
Dzień/Noc	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Diody LED	TAK; 10 (850nm)
WDR	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

