

Kamery kompaktowe Mpix ACTi D12 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536 (3,0 MP)
Czułość [lux]	0,1 (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802,3af)
Elektroniczna migawka [s]	1/5 - 1/2000
Kąt widzenia [°]	73
AWB	TAK
AGC	TAK
DNR	TAK
ONVIF	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Detekcja ruchu	TAK (3 strefy)
Maski prywatności	TAK (4)
Częstotliwość odświeżania [fps]	15 (2048 x 1536), 30 (pozostałe rozdzielczości)
Wielostrumieniowość	TAK, 2 niezależnie konfigurowane strumienie
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs sieciowy	Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

