

Kamery zintegrowane Mpix ACTi D32 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536 (3,0 MP)
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	4,2
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802,3af)
Kąt widzenia [°]	62,7
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 20
AWB	TAK
AGC	TAK
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
Wielostrumieniowość	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	15 (2048 x 1536), 30 (pozostałe rozdzielczości)
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

