

Kamery kopułkowe Mpix ACTi D51 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość	1280 x 720 (HD 720p)
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Częstotliwość odświeżania [fps]	30@1280x720
Elektroniczna migawka [s]	1/5 - 1/2000
Zakres obrotu [°]	0 ~ 330
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 180
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
AWB	TAK
AGC	TAK
DNR	TAK
ONVIF	TAK
Maski prywatności	4
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

