

Kamery kopułkowe Mpix

ACTi D55



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość	3 Mpx
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 2
Kąt widzenia [°]	72
Zakres obrotu [°]	0 ~ 330
Zakres pochylenia [°]	20 ~ 90
DNR	TAK
IR LED	TAK, x10 (850nm)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Prędkość zapisu [kl/s]	30 fps (1920 x 1080 i mniejsze); 15 (2048 x 1536)
Detekcja ruchu	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	292

Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

