

Kamery kopułkowe Mpix ACTi D61



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS with Superior Low Light Sensitivity
Rozdzielczość	1,3 Mpx
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720 (HDTV 720p)
Kąt widzenia [°]	83.0 ~ 31.1
Czułość [lux]	0,1 (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 2
Gniazdo karty pamięci	MicroSDHC
Typ	Wewnętrzna
Obudowa	Wandaloodporna
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochylenia [°]	17 ~ 163
Rotacja [°]	0 ~ 360
Prędkość zapisu [kl/s]	30 fps (1920 x 960 i mniejsze)
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

