

Kamery kopułkowe IP ACTi D64A



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość [TVL]	720
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720
Kąt widzenia [°]	59.8° - 24.7° (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 2
Gniazdo karty pamięci	MicroSDHC
Typ	Wewnętrzna
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochyleń [°]	17 ~ 163
Rotacja [°]	0 ~ 360
Prędkość zapisu [kl/s]	30 fps (1920 x 1080)
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Dwukierunkowa transmisja audio	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

