

Kamery kopułkowe IP ACTI D71



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720
Kąt widzenia [°]	72
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,93
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	MicroSDHC
Typ	Zewnętrzna
Zakres obrotu [°]	0 ~ 360
Zakres pochyleń [°]	17 ~ 163
Rotacja [°]	0 ~ 360
Prędkość zapisu [kl/s]	30
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IK10, IP66
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50
Waga [g]	975

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

