

Kamery kompaktowe IP ACTi E13A



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,0
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Kąt widzenia [°]	92,6
Karta pamięci	microSDHC, microSDXC
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze), 15 (2592 x 1944, 2048 x 1536)
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC
ONVIF	TAK (Profile S, Profile G dostępny przy firmware v6.09)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 45
Waga [g]	205
Wymiary [mm]	96 x 96 x 46,07

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

