

Kamery kompaktowe IP

## ACTi E22 z obiektywem stałoogniskowym



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



### Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,93
Apertura [F]	2
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	81,6
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze), 15 (2592 x 1944, 2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK
DNR	TAK
WDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	410,5
Wymiary [mm]	67,05 x 65,02 x 145,13

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

