

Kamery kompaktowe IP

ACTi E22 z obiektywem zmiennoogniskowym



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264, MJPEG
Kąt widzenia [°]	70,9 - 29,2
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze), 15 (2592 x 1944, 2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK
DNR	TAK
WDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	438
Wymiary [mm]	67,05 x 65,02 x 169,43

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

