

Kamery kompaktowe IP ACTi E271



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	3648 x 2736
Czułość [lux]	kolor: 0.1; B/W: 0.05
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 13
Mocowanie obiektywu	CS
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE Class 2 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	100.5 ~ 26.2
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	4.32
WDR	Basic
Dzień/Noc	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
DNR	TAK
Balans bieli	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja twarzy	TAK
ONVIF	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

