

Kamery zintegrowane Mpix ACTi E34A



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Kąt widzenia [°]	68
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC, microSDXC
Typ	Zewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze), 15 (2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Detekcja ruchu	TAK
Zintegrowany promiennik IR	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IP66, NEMA 4X, IK10
ONVIF	TAK (Profile S, Profile G dla nowej wersji oprogramowania)
Klasa szczelności	IP66 NEMA 4X
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

