

Kamery zintegrowane Mpix ACTi E46



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Kąt widzenia [°]	70,5 - 28,8 (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Typ	Zewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze); 15 (2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Detekcja ruchu	TAK
Zintegrowany promiennik IR	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IP66
Klasa szczelności	IP66
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50
Waga [g]	651
Wymiary [mm]	82x216; 66 x 291

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

