

Kamery zintegrowane IP ACTi E47



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Czułość [lux]	kolor: 0.1; B/W: 0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE Class 2 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	83 ~ 31.1
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	5.28 (IR on)
WDR	Basic
Dzień/Noc	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Diody LED	TAK, 15 (850 nm)
Superior Low Light Sensitivity	TAK
DNR	TAK
Balans bieli	TAK
Detekcja twarzy	TAK
Detekcja ruchu	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

