

Kamery kopułkowe IP ACTi E51



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720
Kąt widzenia [°]	77,5
Czułość [lux]	0,1 (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30
Zakres obrotu [°]	0 ~ 330
Zakres pochylenia [°]	0 ~ 180
DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	292
Wymiary [mm]	86x128x99

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

