

Kamery kopułkowe IP ACTI E59



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2.3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	3648 x 2736
Czułość [lux]	kolor: 0.1; B/W: 0 (IR LED on)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE Class 2 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	101.4
Zakres obrotu [°]	0~330
Zakres pochylenia [°]	20 ~ 90
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	4.8 (IR on)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Dzień/Noc	TAK
WDR	Basic
DNR	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Diody LED	10 (850nm)
Maski prywatności	TAK (4)

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

