

## Kamery kopułkowe Mpix ACTi E62



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Kąt widzenia [°]	70,5 ~ 28,2 (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze); 15 (2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Wbudowane diody IR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	503
Wymiary [mm]	216; 146 x 113,9

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

