

Kamery kopułkowe IP ACTi E66



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS with Superior Low Light Sensitivity
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Kąt widzenia [°]	83,0 - 31,1 (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B)
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50
Waga [g]	503
Wymiary [mm]	82,16; 146 x 113,9
Gwarancja	TAK

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

