

## Kamery kopułkowe IP ACTi E75



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Wielkość obrazu [px]	1280 x 960
Czułość [lux]	kolor: 0.1 (30 IRE); B/W: 0 (IR LED on)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 2 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Zakres obrotu [°]	0~350
Zakres pochylenia [°]	17~163
Rotacja [°]	0~350
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	6.05 (IR on)
Obudowa	IP67 (wodoszczelna), IK10
Dzień/Noc	TAK
Mechaniczny filtr IR	TAK
Kąt widzenia (H) [°]	77.9
IR LED	TAK
Superior Low Light Sensitivity	TAK

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE  
RABATY**



**SERWIS CCTV**

