

Kamery kopułkowe Mpix ACTi E83



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944
Kąt widzenia [°]	69,2 - 28,2 (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Zasilanie	PoE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC
Typ	Zewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze), 15 (2592 x 1944, 2048 x 1536)
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Wbudowane diody IR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IK10, IP66
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochronności	IK10
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

