

Kamery fisheye IP ACTI E919



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Czułość [lux]	kolor: 0.1
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,19
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Liczba efektywnych pikseli [px]	2048 x 1536
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Typ obiektywu	Fisheye
Rotacja [°]	+/- 90
Kąt widzenia (H) [°]	180
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector
Pobór mocy [W]	3.84
Obudowa	IP68 (wodoszczelna), IK10
ePTZ	TAK
Superior WDR	TAK
Balans bieli	TAK
DNR	TAK

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

