

Kamery kopułkowe Mpix

ACTi E92



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536
Kąt widzenia [°]	83,3
Czułość [lux]	0,1
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,93
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1920 x 1080 i mniejsze); 15 (2048 x 1536)
WDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC
Temperatura pracy [°C]	-10 - 40
Waga [g]	202
Wymiary [mm]	86x216; 110 x 58
Gwarancja	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

