

Kamery kopułkowe IP ACTi E920



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|--|
| Wielkość obrazu [px] | 2592 x 1944 |
| Wielkość obrazu [px] | 2592 x 1944 |
| Czułość [lux] | kolor: 0.1 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 1,9 |
| Kompresja | H.264 HP, MJPEG |
| Gniazdo karty pamięci | microSD/SDHC/SDXC |
| Zasilanie | PoE Class 1 (IEEE802.3af) |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 2592 x 1944 |
| Czas migawki [s] | 1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode) |
| Kąt widzenia (H) [°] | 126.9 |
| Zakres obrotu [°] | +/- 90 |
| Zakres pochylenia [°] | 0~90 |
| Protokoły | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour |
| Interfejs | 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector |
| Pobór mocy [W] | 3.36 |
| Obudowa | IP68 (wodoszczelna), IK10 |
| Temperatura pracy [°C] | -20 - 50 |
| WDR | Basic |
| Balans bieli | TAK |
| DNR | TAK |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

