

## Kamery kopułkowe IP ACTI E920M



**Instalacja**  
kamer przemysłowych



**Montaż**  
systemów alarmowych



**Kontrola dostępu**  
i czasu pracy



**Montaż**  
systemów p.pożarowych



**Instalacja**  
kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944
Czułość [lux]	kolor: 0.1
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,9
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Kąt widzenia (H) [°]	126.9
Zakres obrotu [°]	+/- 90
Zakres pochylenia [°]	0~90
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), M12 connector
Pobór mocy [W]	3.36
Liczba efektywnych pikseli [px]	2592 x 1944
WDR	Basic
Balans bieli	TAK
DNR	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK

## Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE**  
RABATY



**SERWIS CCTV**

