

Kamery fisheye IP ACTi E923M



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3.2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	3648 x 2736
Czułość [lux]	kolor: 0.1
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,37
Kompresja	H.264 HP, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Zasilanie	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Czas migawki [s]	1/5 ~ 1/2,000 (manual mode); 1/5 ~ 1/10,000 (auto mode)
Liczba efektywnych pikseli [px]	3856 (H) x 2764 (V)
Kąt widzenia (H) [°]	180
Rotacja [°]	+/- 90
Typ obiektywu	Fisheye
Protokoły	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Interfejs	1, Ethernet (10/100 Base-T), M12 connector
Pobór mocy [W]	3.84
WDR	Basic
DNR	TAK
Balans bieli	TAK
ONVIF	TAK
RTSP	TAK

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

