

Kamery kopułkowe Mpix ACTi KCM-3311



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2032 x 1920
Kąt widzenia [°]	77,22 - 22,62
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Zasilanie	POE
Zoom optyczny	3,6x
P-Iris	TAK
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1280 x 720 i mniejsze); 15 (1920 x 1080); 8 (2032 x 1920)
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

