KAMERY.PL

Kamery kopułkowe Mpix

ACTi KCM-3311

Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2032 x 1920
Kąt widzenia [°]	77,22 - 22,62
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 12
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Zasilanie	POE
Zoom optyczny	3,6x
P-Iris	TAK
Typ	Wewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1280 x 720 i mniejsze); 15 (1920 x 1080); 8 (2032 x 1920)
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC
Temperatura pracy [°C]	-10 - 50

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99