

Kamery kompaktowe IP ACTi KCM-5511



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	1920 x 1080
Kąt widzenia [°]	57,14 - 2,98 (horyzontalnie)
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,2 - 70,4
Apertura [F]	1,6 ~ 3,8
Kompresja	H.264, MJPEG, MPEG-4
Zasilanie	PoE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC
Typ	Zewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1280 x 720); 15 (1920 x 1080)
Zoom optyczny	22x
Dzień/Noc	TAK (mechaniczny filtr IR)
Wbudowane diody IR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D, P
Certyfikaty	CE, FCC, IP66
Temperatura pracy [°C]	-30 - 50
Waga [g]	1350

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

