

Kamery kopułkowe Mpix ACTi KCM-7311



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" Progressive Scan CMOS
Wielkość obrazu [px]	2032 x 1920
Kąt widzenia [°]	77,22 - 22,62
Czułość [lux]	0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,3 - 12
Apertura [F]	1,4 - 2,9
Kompresja	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Zasilanie	POE
Gniazdo karty pamięci	microSDHC
Zoom optyczny	3,6x
P-Iris	TAK
Typ	Zewnętrzna
Prędkość zapisu [kl/s]	30 (1280 x 720 i mniejsze); 15 (1920 x 1080); 8 (2032 x 1920)
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK
3DNR	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
Certyfikaty	CE, FCC

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

