

Kamery kopułkowe IP

## AXIS 212 PTZ Mpix



### Instalacja

kamer przemysłowych



### Montaż

systemów alarmowych



### Kontrola dostępu

i czasu pracy



### Montaż

systemów p.pożarowych



### Instalacja

kina domowego



## Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/2" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Rozdzielczość [mpix] 3,1

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,7

Apertura [F] 1,8

Kompresja MJPEG, MPEG-4

Kompresja audio AAC LC, G.711 PCM, G.726 ADPCM

Zasilanie 4,9 ~ 5,1 V DC, PoE

Zoom optyczny 3x

Kąt widzenia (H) [°] 44 ~ 140

Kąt widzenia (V) [°] 35 ~ 105

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

Elektroniczna migawka [s] 1/5 - 1/10000

Detekcja ruchu TAK

Ścieżki patrolowe TAK

Korekta ekspozycji TAK

Dwukierunkowa transmisja audio TAK

Powiadamianie e-mail TAK

Mikrofon TAK

Wejścia audio 1

Wyjścia audio 1

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE  
RABATY



SERWIS CCTV

