

Kamery kompaktowe IP AXIS M1014



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Wielkość obrazu [px]	1280x800 ~ 320x240
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Aperturamax. Jasność obiektywu> [F]	2,0
Kompresja	H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Kąt widzenia [°]	80
Elektroniczna migawka [s]	1/6 ~ 1/8000
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Kompresja audio	G.711 PCM, G.726 ADPCM, AAC-LC 8/16 kHz,
Wielostrumieniowość	TAK
Maski prywatności	TAK
BLCmax. Back Light Compensation>max.	TAK
Kon	
Balans bieli	TAK
ONVIF	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP,
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC
Wymiary [mm]	95 x 59 x 41

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

