

Kamery kompaktowe IP AXIS M1143-L



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	800 x 600
Czułość [lux]	0,6 (kolor), 0,08 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,5 - 6
Apertura [F]	1,4
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class2
Kąt widzenia [°]	72 - 34 (H)
Przysłona	DC Iris
Dzień/Noc	TAK (wbudwane diody LED)
Zasięg oświetlacza IR [m]	do 15
Częstotliwość odświeżania [fps]	30 (800 x 600)
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Sieć	IPv4/v6, QoS
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Gniazdo karty pamięci	MicroSD/MicroSDHC

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

