

Kamery zintegrowane IP AXIS M2014-E



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" progressive scan RGB CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280x720 ~ 320x180
Czułość [lux]	1,0
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,0
Kompresja	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Kąt widzenia [°]	81
Elektroniczna migawka [s]	1/6 ~ 1/24500
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 ~ 30
Wielostrumieniowość	TAK
Balans bielei	TAK
Korekta ekspozycji	TAK
BLC	TAK
Maski prywatności	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/ SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS,
Detekcja ruchu	TAK
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

