

Kamery kopułkowe IP AXIS M3005-V Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,7" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	1920x1080 (2 MP), HDTV 1080p
Czułość [lux]	1,5 (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	118 (H)
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 1
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	Fixed Iris
Częstotliwość odświeżania [fps]	25/30 (HDTV 1080p, 50/60Hz)
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
Sieć	IPv4/v6, QoS
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Pobór mocy [W]	2,7
Temperatura pracy [°C]	0 - 45
Waga [g]	200

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

