

Kamery fisheye IP

AXIS M3007-P Mpix



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym

Wielkość obrazu [px] 2592 x 1944 (5 MP)

Czułość [lux] 0,6 (kolor)

Ogniskowa obiektywu [mm] 1,3

Apertura [F] 2,8

Kompresja H.264, MJPEG

Gniazdo karty pamięci SD/SDHC/SDXC

Kąt widzenia [°] 187 (H)

Zasilanie PoE IEEE 802,3af Class 2

Mocowanie obiektywu M12

Przysłona Fixed Iris

Częstotliwość odświeżania [fps] 12 (2592x1944)

Detekcja ruchu TAK

Alarm sabotażowy TAK

ONVIF TAK

Sieć IPv4/v6, QoS

Cyfrowy mechanizm PTZ TAK

Pobór mocy [W] 4,6

Temperatura pracy [°C] 0 - 45

Waga [g] 570

Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

