

Kamery kopułkowe IP

AXIS M3007-PV Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2592 x 1944 (5 MP)
Czułość [lux]	0,6 (kolor)
Ogniskowa obiektywu [mm]	1,3
Apertura [F]	2,8
Kompresja	H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	187 (H)
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 2
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	Fixed Iris
Częstotliwość odświeżania [fps]	12 (2592x1944)
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
ONVIF	TAK
Sieć	IPv4/v6, QoS
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Pobór mocy [W]	4,6
Temperatura pracy [°C]	0 - 45
Waga [g]	610

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

