

Kamery obrotowe IP AXIS M5013 PTZ



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" RGB CMOS z progresywnym skanowaniem
Rozdzielczość	SVGA 800x600 do 320x180
Kąt widzenia [°]	45
Czułość [lx]	1,4
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,6
Apertura [F]	1,8
Kompresja	H.264, Motion JPEG
Kompresja audio	AAC LC, G.711 PCM, G.726 ADPCM
Zasilanie	PoE IEEE 802.3af Class 3
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC (do 64GB)
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Zoom optyczny	3x
Elektroniczna migawka [s]	1/25000 ~ 1/6
Korekta ekspozycji	TAK
ONVIF	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
Zakres obrotu [°]	180
Prędkość obrotu [°/s]	100
Zakres pochylecia [°]	90

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

