

Kamery obrotowe IP AXIS M5013-V



Specyfikacja techniczna

Przetwornik 1/4" RGB CMOS z progresywnym skanowaniem

Rozdzielczość SVGA 800x600 do 320x180

Kąt widzenia [°] 45

Czułość [lx] 1,4

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Apertura [F] 1,8

Kompresja H.264, Motion JPEG

Kompresja audio AAC LC, G.711 PCM, G.726 ADPCM

Zasilanie PoE IEEE 802.3af Class 3

Gniazdo karty pamięci microSD/SDHC/SDXC (do 64GB)

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

Zoom optyczny 3x

Elektroniczna migawka [s] 1/25000 ~ 1/6

Korekta ekspozycji TAK

ONVIF TAK

Detekcja ruchu TAK

Detekcja dźwięku TAK

Zakres obrotu [°] 180

Prędkość obrotu [°/s] 100

Zakres pochyleń [°] 90

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

