

Kamery miniaturowe IP AXIS P1214-E



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" progressive scan RGB CMOS
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720 ~ 320 x 180
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8
Apertura [F]	2,5
Kompresja	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Zasilanie	8 ~ 28 V DC, PoE
Elektroniczna migawka [s]	1/6 ~ 1/24500
Kąt widzenia [°]	81
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 ~ 30
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC/SDXC
Balans bieli	TAK
Korekta ekspozycji	TAK
BLC	TAK
Maski prywatności	TAK
ONVIF	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/ SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS,
Obudowa	IP66 (wodoszczelna)
Temperatura pracy [°C]	-20 - 50
Wymiary [mm]	36 x 39 x 21,5 (obudowa zewnętrzna: 88 x 35 x 20)

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

