

Kamery kompaktowe IP AXIS P1353 (BAREBONE)



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	800 x 600
Czułość [lux]	0,1 (kolor), 0,02 (B/W)
Apertura [F]	1,0
Kompresja	H.264, MJPEG
Zasilanie	DC 8-20V, PoE IEEE 802,3af
Częstotliwość odświeżania [fps]	30
Dzień/Noc	TAK
Detekcja ruchu	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
WDR	TAK
ONVIF	TAK
Audio	dwukierunkowe (wbudowany mikrofon)
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Sieć	IPv4/v6, QoS
Cyfrowy mechanizm PTZ	TAK
Gniazdo karty pamięci	MicroSD/microSDHC/micro/SDXC
Temperatura pracy [°C]	0 - 50

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

