

Kamery kompaktowe IP AXIS P1357



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3,2" RGB CMOS
Rozdzielczość [mpix]	5
Wielkość obrazu [px]	2592x1944 ~ 160x90
Czułość [lux]	0,02 (kolor), 0,04 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	2,8 - 8
Apertura [F]	1,2
Zasilanie	8-28 V DC, PoE
Kąt widzenia [°]	92 ~ 32
Częstotliwość odświeżania [fps]	12,5~12@5mpix, 16~20@3mpix, 25~30@2mpix
Mikrofon	TAK
WDR	TAK
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, R
ONVIF	TAK
Gniazdo karty pamięci	microSD/SDHC
Temperatura pracy [°C]	0 - 50
Waga [kg]	0,6
Wymiary [mm]	78 x 46 x 151

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

