

Kamery kopułkowe IP AXIS P3346 Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkość obrazu [px]	2048 x 1536 (3 MP)
Czułość [lux]	0,5 (kolor), 0,08 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3 - 9
Apertura [F]	1,2
Kompresja	H.264, MJPEG
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC/SDXC
Kąt widzenia [°]	84 - 30 (H)
Zasilanie	PoE IEEE 802,3af Class 2
Przysłona	P-Iris
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	20 (2048x1536), 30 (HDTV 1080p), 30 (1600x1200)
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Audio	dwukierunkowe (wbudowany mikrofon)
ONVIF	TAK
Sieć	IPv4/v6, QoS
Wejścia alarmowe	1

Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

