

Kamery kopułkowe IP

AXIS P3367-VE Mpix



Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------------|---|
| Przetwornik | 1/3,2" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Wielkość obrazu [px] | 2592 x 1944 (5 MP) |
| Czułość [lux] | 0,2 (kolor), 0,04 (B/W) |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3 - 9 |
| Apertura [F] | 1,2 |
| Kompresja | H.264, MJPEG |
| Gniazdo karty pamięci | SD/SDHC/SDXC |
| Kąt widzenia [°] | 84 - 30 (H) |
| Zasilanie | PoE IEEE 802,3af Class 3 |
| Przysłona | P-Iris |
| Dzień/Noc | TAK |
| WDR | TAK |
| Częstotliwość odświeżania [fps] | 12 (2592x1944), 20 (2048x1536), 30 (HDTV 1080p), 30 (1600x1200) |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Detekcja dźwięku | TAK |
| Alarm sabotażowy | TAK |
| Audio | dwukierunkowe |
| ONVIF | TAK |
| Sieć | IPv4/v6, QoS |
| Wejścia alarmowe | 1 |

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

