

Kamery obrotowe IP AXIS P5512 60HZ



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/4" CCD
Rozdzielczość	704x480 do 176x144
Kąt widzenia [°]	51,6 ~ 4,4
Czułość [lux]	1,0 (kolor), 0,3 (B/W)
Ogniskowa obiektywu [mm]	3,8 - 46
Apertura [F]	1,6 ~ 2,7
Kompresja	H.264, Motion JPEG
Kompresja audio	AAC-LC, G.711 PCM, G.726 ADPCM
Zasilanie	PoE IEEE 802.3af Class 3, 20-24 V AC, max. 23.4 VA; 24-34 V DC, max.15.6 W
Częstotliwość odświeżania [fps]	25 ~ 30
Zoom optyczny	12x
Zoom cyfrowy	4x
Audio	dwukierunkowe
Dzień/Noc	TAK
Zakres obrotu [°]	360
Prędkość obrotu [°/s]	1,8 ~ 100
Zakres pochylenia [°]	180
Prędkość pochylenia [°/s]	1,8 ~ 100
Ilość presetów	100
Protokoły sieciowe	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/ SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS,

Instalacja
kamer przemysłowych



Montaż
systemów alarmowych



Kontrola dostępu
i czasu pracy



Montaż
systemów p.pożarowych



Instalacja
kina domowego



Naszym klientom oferujemy:



**WYSOKIE
RABATY**



SERWIS CCTV

