

Kamery obrotowe IP

AXIS P5534 50HZ OUTDOOR T95A00 KIT



Instalacja

kamer przemysłowych



Montaż

systemów alarmowych



Kontrola dostępu

i czasu pracy



Montaż

systemów p.pożarowych



Instalacja

kina domowego



Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Rozdzielczość [mpix]	1,3
Wielkość obrazu [px]	1280 x 720 (HDTV 720p)
Czułość [lux]	0,74 (kolor), 0,04 (B/W)
Kąt widzenia [°]	55,2 - 3,2
Ogniskowa obiektywu [mm]	4,7 - 84,6
Apertura [F]	1,6
Kompresja	H.264, MJPEG
Kompresja audio	G.711 PCM, G.726 ADPCM, AAC-LC 8/16 kHz,
Zasilanie	PoE+, 20-24 V AC, 24-34 V DC, AXIS T8123 High PoE Midspan
Gniazdo karty pamięci	SD/SDHC
Przysłona	Auto Iris
Dzień/Noc	TAK
WDR	TAK
Częstotliwość odświeżania [fps]	25@HDTV 720p
Detekcja ruchu	TAK
Detekcja dźwięku	TAK
Alarm sabotażowy	TAK
Funkcja strażnika	TAK
Audio	dwukierunkowe

Naszym klientom oferujemy:



WYSOKIE
RABATY



SERWIS CCTV

